



Knikarm-
zonnenscherm
Volledige cassette



Trentino

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN





Trentino Hoekig

Met voorlijst in een rechte lijnige, hoekige vormgeving.

Vario-volant (optie)

Met name bij een laagstaande zon biedt de Vario-volant een variabele bescherming tegen zon en inkijk, waarbij de doorgangshoogte onder het zonneschermbekleedingsmateriaal behouden blijft.



Trentino – vlakke cassette voor elke stijl

Zonneschermbekleedingsmateriaal in een volledige cassette voor grote terrassen en zithoeken in de openlucht



Volledige cassette

De slechts 16,1 cm hoge, rondom gesloten cassette beschermt het doek betrouwbaar tegen weersinvloeden.

Met zijn nauwe muuraansluiting past het zonneschermbekleedingsmateriaal harmonisch in het gevelbeeld.



- Breedte 1-delig max. 700 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 400 cm
- Nauwe muuraansluiting
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weer-automaat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten, Vario-volant (type Hoekig)

Type Hoekig

De strakke vormgeving van de hoekige voorlijst past bijzonder goed bij een moderne gevel.

Cassette: h 161 x d 261 mm



Type Rond

De ronde voorlijst zet met zijn zachte contour het passende accent bij een traditionele bouwstijl.

Cassette: h 161 x d 252 mm



Met de modelvarianten type Hoekig en type Rond biedt de Trentino als zonnescerm in een volledige cassette veel creatieve mogelijkheden voor grote terrassen en balkons. Als type Hoekig met strakke, rechte lijnen past de Trentino perfect bij modern-geometrische architectuur, terwijl het design van de Trentino Rond speciaal werd ontwikkeld voor klassieke architectuur.

Trentino Rond

Met ronde voorlijst past dit type zonnescerm harmonisch in het gevelbeeld van de klassiek-traditionele architectuur.



Trentino

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland



TÜV-gekeurde veiligheid



Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Type	Hoekig	Rond
Volledige cassette, vlakke cassette (h x d)	161 x 261 mm	161 x 252 mm
Veldbreedtes (max.)		
1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	700 cm
2-delig / 3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	1.300 / 1.950 cm	1.300 / 1.950 cm
Uitvaldieptes		
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	■	■
Speciale armlengtes	□	□
Aandrijving		
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	□	□
Windwerk	□	□
Framekleuren		
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■
Speciaal RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■
Naden ultrasoon geplakt	□	□
Volant		
Zonder volant	■	■
Met volant	□	□
Opties		
1 Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	□	□
2 Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□
3 Verlichting: LED-spotlijst	□	□
4 Terrasverwarming (niet met 6, met 3 alleen wandbevestiging)	□	□
5 Steunpoten (niet met 2)	□	□
6 Vario-volant (niet met 4)	□	–
Bevestiging		
Wand	■	■
Plafond / Dakspar	□	□

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 08/2019